

Evolution F3 Hightec Power SAE 15W-40

je mineralno višenamjensko motorno ulje za benzin i dizel motore sa i bez turbo pogona osobnih vozila i za motore namjenskih vozila.

Ovaj vrlo dobri proizvod karakteriziraju dobra svojstva hladnog pokretanja, minimiranje potrošnje goriva, trenja i trošenja te omogućuje duže vremenske intervale mijenjanja ulja prema propisima proizvođača.

Proizvodom Evolution F3 SAE 15W-40 se proizvelo pouzdano i na visoka opterećenja otporno motorno ulje.

Namijenjen je za upotrebu tijekom cijele godine za Otto i dizel motore osobnih vozila i za motore namjenskih vozila.

Može se koristiti i pri otežanom radu namjenskih vozila i za duže vremenske intervale mijenjanja ulja (do 45.000 km odnosno 500 sati rada); prema propisima proizvođača.

Propisi rada proizvođača motornih vozila i motora se moraju poštivati.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima /specifikacijama:

- API: CF-4/CF/SL
- ACEA: A3/B4, E2

Dokazano u praksi i ispitano u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- Allison C-4
- Volvo VDS
- ZF TE-ML 07C
- MB 228.3; 229.1
- VW 505.00
- Caterpillar TO-2
- Mack EO-L
- MAN 271
- MTU Tip 2
- MAN 3275-1

U praksi se upotrebom Evolution F3 SAE 15W-40 pokazuju sljedeće prednosti:

- ♦ Izvrsna svojstva hladnog pokretanja i pri niskim temperaturama
- ♦ Stabilno i izvrsno svojstvo viskoznosti
- ♦ Dobro pročišćuje i dobra disperzijska svojstva
- ♦ Neutralan prema vodootpornim materijalima
- ♦ Izvrsna zaštita od trošenja, korozije i stvaranja pjene.
- ♦ Dobar i kao katalizator
- ♦ Vrlo dobra posmična otpornost
- ♦ Sprječava stvaranje crnog taloga
- ♦ Visoka otpornost na oksidaciju

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°	Boja	Viskoznost na 100°C	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12185	jasna	DIN 51562	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	mm ² /s	°C	VI
Vrijednost	880	žuto-smeđa	13,59	-27	136

*j2037...*16042016*

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.