

Čistač za aluminijске felge

je alkalijski čistač za besprijekorno uklanjanje najtvrdokornijih prljavština kao što su prašina od kočenja, ostaci ulja, okorjele masnoće kao i uličnu prljavštinu na čeličnim i metalnim felgama.

JB čistač felga je čistač bez kiselina, fosfata za učinkovito čišćenje čeličnih i metalnih felga.

- **Područja primjene:**

Ovaj čistač felga je alkalijski čistač za besprijekorno uklanjanje i najtvrdokornijih prljavština kao što je prašina od kočenja, ostaci ulja, okorjele masnoće kao i uličnu prljavštinu na čeličnim i metalnim felgama.

Upute za primjenu:

Za optimalnu upotrebu poprskati suhe felge sa praktičnom sprej bocom ili sredstvo a čišćenje ravnomjerno nanijeti kistom. Nakon upijanja od oko 2 minute isprati jakim mlazom vode ili obrisati sa mokrom spužvom.

Po potrebi uključiti i četku.

Za uklanjanje lakih prljavština se proizvod može 1:10 razrijediti vodom.

Na nelakiranim felgama obratiti pažnju na propise čišćenja proizvođača. Sušenje sredstva za čišćenje na laku vozila se treba izbjegavati.

Sastojci:

Manje od 5 % anionskih tenzida, manje od 5 % fosfata, konzervansa: 1,2- benzoizotiazolinon -3(2H)-on
(može izazvati alergijske reakcije)

- **Sigurnosne upute:**

- Uobičajene mjere sigurnosti pri ophodnji sa sredstvima za pranje i čišćenje se moraju poštivati.
- Proizvod čuvati van dohvata djece
- Proizvod reagira alkalijski. Izbjegavati kontakt s kožom i očima.
- Samo u potpunosti ispražnjene doze dati na recikliranje.

Tehničke karakteristike:

- Izgled : bezbojan do pomalo žućkast
- Miris : poseban
- Gustoća : 1,03 g/cm³
- Plamište: > 55 °C
- pH-vrijednost : 10
- Otapanje: topljiv u vodi

2224*28092012

Ovi ovdje navedeni podaci o svojstvima i upotrebi naših proizvoda služe za orientaciju čitateljima. Iako je ovaj pregled temeljito izrađen, proizvođač ne snosi odgovornost za štetu u slučaju komplikacija i/ili grešaka u pregledu, prije svega tamo, gdje se očigledno radi o tipkarskoj greški.