

# Eco Longlife III SAE 5W-30

**je sintetičko lakotekuće motorno ulje za benzin i dizel motore osobnih vozila sa i bez turbo pogona i sapnicom za ubrizgavanje**

Minimiranje trenja, trošenja i potrošnje goriva kao i izvrsna svojstva hladnog pokretanja karakteriziraju ovaj izvrsni proizvod.

Duži vremenski intervali mijenjanja ulja prema propisima proizvođača.

Eco Longlife III SAE 5W-30 produžuje vijek trajanja filtera čestica tako da smanjuje stvaranje čestica pepela u ispušnom plinu.

Reducira emitiranje štetnih emisija u okoliš.

Osigurava veću sigurnost zahvaljujući visokoj zaštiti motora.

Zbog svoje formulacije sa posebnim baznim uljima doseže visok indeks viskoznosti.

Eco Longlife III SAE 5W-30 je posebno namijenjen za godišnju upotrebu koja šteti gorivo za moderne benzin i dizel motore.

Eco Longlife III SAE 5W-30 namijenjen je za duže vremenske intervale mijenjanja ulja i produžava vijek trajanja filtera čestica.

Propisi rada proizvođača motornih vozila i motora se moraju poštivati.

*U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:*

## **ACEA C3**

*Dokazano u praksi i ispitani u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:*

- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| ■ BMW LL-04 | ■ Porsche C30)      |
| ■ MB 229.51 | ■ VW504.00 / 507.00 |

*Eco Longlife III SAE 5W-30 nudi za razliku od mineralnih motornih ulja sljedeće prednosti:*

- ◆ Izvrsna svojstva hladnog pokretanja i pri nikim temperaturama ispod -25°C
- ◆ Iznimno stabilno i izvrsno viskozno svojstvo i posmična otpornost
- ◆ Ušteda goriva pod svim uvjetima rada
- ◆ Sigurno podmazivanje pri visokim temperaturama rada
- ◆ Neutralan prema vodootpornim materijalima
- ◆ Minimalna sklonost isparavanju, zahvaljujući tome niska potrošnja ulja
- ◆ Izvrsna zaštita od trošenja, korozije i stvaranja pjene
- ◆ Prikladan kao i katalizator
- ◆ Duži vremenski intervali mijenjanja ulja štite prirodne resurse

## **Tehničke karakteristike:**

Svojstvo	Gustoća na 15°C	Gustoća na 100°C	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12185	DIN 51562	-	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	kg/m³	mm²/s	jasna	°C	VI
Podaci	851	12,162	žuto-smeđa	<-39	174

j2418\*05032016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.