

UNI SAE 20W-50

je mineralno višenamjensko motornoulje za Otto i dizel motore osobnih vozila sa i bez turbo pogona i za motore namjenskih vozila.

Ovaj proizvod karakteriziraju izvrsna svojstva hladnog pokretanja, minimiranje potrošnje goriva, trenja i trošenja.

Omogućuje duže vremenske intervale mijenjanja ulja prema propisima proizvođača.

Sa UNI SAE 20W-50 se proizvelo pouzdano i na visoka opterećenja otporno motorno ulje i namijenjeno je za godišnju upotrebu u Otto i dizel motorima automobila i namjenskih vozila.

UNI SAE 20W-50 se koristi za motore sa navedenim specifikacijama.

Propisi rada proizvođača motornih vozila i motora se moraju poštivati.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima specifikacijama:

- API: SF/CD
- ACEA: A2/B2
- MIL-L-46152 B
- CCMC G4
- MIL-L-2104 D

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- MB 227.1

Prednosti UNI SAE 20W-50 su:

- ◆ Dobra svojstva hladnog pokretanja i pri niskim temperaturama
- ◆ Stabilno i izvrsno svojstvo viskoznosti
- ◆ Dobro pročišćava i dobra disperzijska svojstva
- ◆ Neutralan prema voodootpornim materijalima
- ◆ Izvrsna zaštita od trošenja, korozije i stvaranja pjene
- ◆ Prikladan kao i katalizator
- ◆ Vrlo dobra posmična otpornost
- ◆ Sprječavanje stvaranja crnog taloga
- ◆ Visoka otpornost na oksidaciju

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°	Pourpoint	Indeks viskoznosti	Boja
Ispitano prema	EN ISO 12 185	DIN 51 562	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909	jasna
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	°C	VI	-
Podaci	888	17,5	-24	125	žuto-smeđa

J2043...*14042016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.