

GSX SAE 15W-40

je mineralno višenamjensko motornulje za Otto i dizel motore osobnih vozila sa i bez turbo pogona i za motore namjenskih vozila.

GSX SAE 15W-40 Omogućuje duže vremenske intervale mijenjanja ulja prema propisima proizvođača.

Ovaj proizvod karakteriziraju izvrsna svojstva hladnog pokretanja, minimiranje potrošnje goriva, trenja i trošenja.

Sa GSX SAE 15W-40 se proizvelo pouzdano i na visoka opterećenja otporno motorno ulje i namijenjeno je za godišnju upotrebu u Otto i dizel motorima automobila i namjenskih vozila.

GSX SAE 15W-40 se koristi za motore sa navedenim specifikacijama.

Pri tome se propisi rada proizvođača motornih vozila i motora moraju poštivati.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API SF/CD
- ACEA A2/B2

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- MIL-L-2104 D
- MIL-L-46152 B
- MB 227.1
- CCMC G4

Upotrebom GSX SAE 15W-40 nastaju sljedeće prednosti:

- ◆ Dobra svojstva hladnog pokretanja i pri niskim temperaturama
- ◆ Stabilno i izvrsno svojstvo viskoznosti
- ◆ Dobro pročišćava i dobra disperzijska svojstva
- ◆ Neutralan prema vodootpornim materijalima
- ◆ Izvrsna zaštita od trošenja, korozije i stvaranja pjene
- ◆ Prikladan kao i katalizator
- ◆ Vrlo dobra posmična otpornost
- ◆ Sprječavanje stvaranja crnog taloga
- ◆ Visoka otpornost na oksidaciju

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12185	DIN 51 562	jasna	ISO 3016	ISO 2909
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	-	°C	VI
Podaci	873	13,5	žuto-smeđa	~ -27	133

j2042*09072015

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.