

# Brake Fluid DOT 4

**JB German Oil Brake Fluid DOT 4 je sintetička tekućina za kočnice. Ovaj proizvod se bazira na glikolima sa inhibitorima oksidacije i korozije.**

JB German Oil Brake Fluid DOT 4 se prema propisima proizvođača koristi u hidrauličkim sustavima kočnica i spojki.

Može se prema DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 miješati sa drugim tekućinama za kočnice te je kao takav otporan.

JB German Oil Brake Fluid DOT 4 se ni u kojem slučaju **ne smije** miješati sa mineralnim ili silikonskim tekućinama (npr. LHM).

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- FMVSS 116 DOT 3, DOT 4
- SAE J 1703/SAE J 1704
- ISO 4925 Class 4

Pod drugim nazivom odobreno za:

- ◆ FORD
- ◆ FIAT
- ◆ RENAULT
- ◆ MAN

Upotrebom Brake Fluid DOT4 se prepoznaju sljedeće prednosti:

Može se miješati sa drugim tekućinama za kočnice te je kao takav otporan. Potpunim mijenjanjem tekućine uočavaju se i sve prednosti ovog proizvoda.

- proizvod je univerzalan kada je tekućina za kočnice prema DOT 4 propisana.
- Proizvod se može koristiti kao unatrag kompatibilan DOT 3.
- štiti hidrauliku kočnica i spojnica od korozije i taloga.
- izvrsna zaštita od stvaranja pare.

**Karakteristike:**

Svojstva	Gustoća na 20°	Viskoznost na - 40° C	Vrelište ERBP	Mokra točka vrenja Wet -
Metoda	DIN 51 757	ASTM D 445	FMVSS 116	FMVSS 116 SAE J1703/1704
Jedinica	g/ml	mPas	°C	°C
Posebna vrijednost	n.a.	<900	>269	>189
Tipična vrijednost	1,039	1351	269	159

2203\*G\*28082014

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Točnost danih vrijednosti mogu se uspoređivati te se postupak provedenog ispitivanja može ponoviti.