

Grand Prix Plus SAE 10W-60 (sintetičko ulje)

Sintetičko visoko kvalitetno motorno ulje za sportske motocikle sa rotacijskim četverotaktnim motorom i zajedničkim protokom ulja mjenjača i uljne kupelji

Grand Prix Plus SAE 10W-60 je visokokvalitetno motorno ulje viskozne gradacije SAE 10W-60 nastalo na sintetičkoj bazi PAO's (Poly-Alpha-Olefinen).

Na osnovu zajedničkog djelovanja ovih izvrsnih baznih ulja i posebno razvijenog, modernog sustava aditiviranja se ogleda njegova izvrsna učinkovitost.

Grand Prix Plus SAE 10W-60 S-Z je namijenjen za sve četverotaktne motocikle, quad-ove, ATV-ove i skutere sa zajedničkim protokom ulja motora, spojnice i mjenjača.

Karakterizira ga velika termička otpornost i pod opterećenjem i velikim brojem obrtaja osigurava stabilno podmazivanje.

Garantira minimalnu potrošnju na motoru i sastavnim dijelovima mjenjača.

Istovremeno ispunjava oštre uvjete JASO MA 2 za najbolju za izvrstan učinak spojke.

Grand Prix Plus SAE 10W-60 se posebno preporučuje kada se propisuju ulja viskozne gradacije SAE 10W-60.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API SL
- JASO MA2 (JASO MA)

Za razliku od konvencionalnih motornih ulja ovaj proizvod u praksi pokazuje pojedine pozitivne razlike:

- Prilagođena viskozna gradacija SAE 10W-60 za dodatnu sigurnost pod ekstremnim uvjetima.
- I pod vrućim uljem i vrlo velikim opterećenjima stabilna svojstva podmazivanja.
- Izvrsna posmična otpornost- „Stay-in-Grade“
- Velika zaštita od potrošnje i korozije motora i mjenjača.
- Velika snaga spojke; ispunjava oštre uvjete JASON MA2
- Pogodna viskoznost na niskim temperaturama, osigurava brzo premazivanje i minimalnu potrošnju na niskim temperaturama.
- Velika otpornost na oksidaciju zbog sintetičkih PAO (Poly-Alpha-Olefinen) baznih ulja i posebnog aditiviranja.
- Može se miješati sa konvencionalnim kao i sintetičkim markiranim uljima za motocikle te je kao takav otporan.

Kako bi se uvidjele sve prednosti proizvoda Classic Oil Bike SAE 50, preporučuje se potpuna promjena ulja.

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°C	Viskoznost na		Plamište
		40°C	100°C	
Metoda	51 757	51 562	51 562	ISO 2592
Jedinica	g/ml	mm ² /s	mm ² /s	°C
Vrijednost	0,850	171	24,5	>200

2077*19112014

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Točnost danih vrijednosti mogu se uspoređivati te se postupak provedenog ispitivanja može ponoviti.