

# Hidraulično ulje ATF Dexron IID

**je visokokvalitetna tekućina za automatske mjenjače za sva vozila i radne strojeve**

Dexron IID je proizvedeno od visoko rafiniranih mineralnih ulja sa odgovarajućim aditiviranjem.

Proizvedeno je posebno za navedene specifikacije i upotrebljene svrhe.

Dexron IID maksimalno ispunjava svoju zadaću premazivanja i zaštite od potrošnje zbog posebnih aditiva.

Ovaj proizvod je proizведен za upotrebu kod automatskih mjenjača, hidro upravljača, konvertera i prijenosnika energije.

Može se koristiti kao Universal-ATF (Automatic-Transmission-Fluid) za sva vozila i radne strojeve.

Dexron IID se preporučuje onda kada se ATF Type Dexron IID prema propisima proizvođača može koristiti.

Propisi rada proizvođača motornih vozila i motora se moraju poštivati.

*U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:*

- GM DEXRON IID
- Allison C3/C4

*Dokazano u praksi i ispitani u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:*

- |   |   |
|---|---|
| ◆ MAN 339 Type Z1                       | ◆ Ford SQM-9010B, M2C-138CJ, 166H, 185A |
| ◆ MB 236.6 / 236.7                      | ◆ Mercon                                |
| ◆ Voith 55.6335.xx                      | ◆ Renk Doromat                          |
| ◆ ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C, 05L | ◆ Caterpillar TO-2                      |

Pri upotrebi ovog proizvoda nastaju sljedeće prednosti:

- Pouzdana zaštita od potrošnje, stvaranja mulja, lijepljenja i korozija
- Stabilno i izvrsno viskozno i temperaturno ponašanje
- Nema problema ni pri niskim ni visokim temperaturama
- Nema stvaranja pjene ni pod velikim opterećenjem
- Izvrsna termička otpornost
- Može se miješati sa svim ATF markama te je kao takav otporan
- Neutralno ponašanje prema vodootpornim materijalima

**Tipične karakteristike:**

Svojstvo	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Boja	Indeks viskozn	Pourpoint
<b>DIN Test</b>	DIN 51 757	DIN 51562	Jasna		DIN ISO 3016
<b>Jedinica</b>	kg/m <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup> /s	—	VI	°C
<b>Vrijednost</b>	864	7,0	crvena	168	-57

j2266... \*06062016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.