

Super HD-C3 SAE 40

je HD motorno ulje, visoko legirano sintetičkim aditivima, koristi se za dizel motore (sa i bez turbo pogona) teretnih vozila.

HD-C3 SAE 40 koristi se tijekom cijele godine za dizel motore i motore namjenskih vozila sa i bez turbo pogona.

HD-C3 SAE 40 se koristi za motore sa navedenim specifikacijama.

Propisi rada proizvođača motora se moraju poštivati.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- ACEA: E7/E5-02/E3-02/E2-96
- ACEA: A3/B3
- API: CF-2/CI-4/ SL

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- MIL-L-2104D
- MAN M 3275-2
- MB 228.2
- MTU Type 2
- Volvo VDS

Prednosti Super HD-C3 SAE 40 su:

- ♦ Stabilna i izvrsna viskoznost
- ♦ Dobro pročišćuje i dobra disperzijska svojstva
- ♦ Neutralan prema vodootpornim materijalima
- ♦ Izvrsna zaštita od potrošnje, korozije i stvaranja pjene
- ♦ Dobar i kao katalizator
- ♦ Jako dobra posmična otpornost
- ♦ Sprječava stvaranje crnog taloga
- ♦ Velike sigurnosne zalihe i pod uvjetima graničnog premazivanja
- ♦ Velika otpornost na oksidaciju

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°	Viskoznost na 100°C	Boja	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 3016
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	-	VI
Podaci	887	13,3	zlatno-smeđa	112

*j2099*20022016*

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.