

Turbo 3000D Truck Speed 15W-40

je visokokvalitetno motorno ulje za dizel motore svih marki (sa i bez turbo pogona) osobnih i teretnih vozila.

Ovaj izvrsni proizvod se može koristiti za sve motore tijekom cijele godine. Minimizira trenje, potrošnju goriva; hladno pokretanje: izvrsna fluidnost pri niskim temperaturama.

Truck Speed 15W-40 prema propisima proizvođača omogućuje mijenjanje ulja u dužim vremenskim intervalima.

Truck Speed 15W-40 se može koristiti u mješovitom voznom parku prema navedenim specifikacijama.

Pogodan je za moderna diesel vozila koja zadovoljavaju standarde emisija Euro V. Upute za upotrebu proizvođača automobila i motora moraju se poštivati.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API: SL/C1-4
- ACEA: E7/A3/B4,

Odobrenje: • MB-Odobrenje 228.3

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- ALLISON TES 439 Level
- MAN 3275-1
- Volvo VDS-3
- RENAULT VI RLD-2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Caterpillar ECF 1a, ECF-2

- Mack EO-N
- MTU Type-2
- Cummins CES 20076/77/78
- Deutz DQC III-10
- MV 229.1

Primjenom u praksi Turbo 30000 Truck SAE 15W-40 pokazuje sljedeće prednosti:

- **Izvrсна fluidnost pri niskim temperaturama**
- **Vrlo stabilna i velika svojstva viskoznosti**
- **Dobro pročišćuje i dobra disperzijska svojstva**
- **Neutralnost prema brtvenim materijalima**
- **Dobra zaštita od potrošnje, korozije i stvaranja pjene**
- **Prikladan i kao katalizator**
- **Vrlo velika posmična otpornost**
- **sprječava stvaranje crnog taloga**
- **Velika otpornost na oksidaciju**

Tipična svojstva:

Svojstvo	Gustoća na 15°	Boja	Viskoznost na	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12185	jasna	DIN 51562	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	kg/m ³	-	mm ² /s	°C	VI
Vrijednost	874	svijetlosmeđa	14,1	-42	144

j2039 *02052016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.