

Višenamjensko mazivo (KF2K-30) grafit

Ovo višenamjensko mazivo je crno mazivo na mineralnoj bazi.

Višenamjensko mazivo KF2 K-30 je namijenjeno za premazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva pri visokom i isprekidanom opterećenju i kao mazivo za auta, građevinske strojeve i poljoprivredne strojeve, i pod prašnjavim i jako vlažnim uvjetima.

Višenamjensko mazivo KF2 K-30 u po osnovnoj strukturi odgovara našem KL2k mazivu. Dodatno se ovaj proizvod razrjeđuje sa EP katalizatorima, oni služe za poboljšavanje u radu mješovitog trenja.

Sljedeća se svojstva upotrebom višenamjenskog maziva KF2 K-30 (grafit) garantiraju:

- otpornost na oksidaciju
- dobra posmična otpornost
- vodootporan
- vrlo dobra svojstva otpornosti na koroziju

Karakteristike:

Osobine	Vrijednost	Jedinica	DIN / ISO
Konzistencija	<i>mekan, jako gladak</i>		
Boja	<i>prirodne boje</i>		
Točka kapanja	<i>>180°C</i>	°C	2176
Radio konus penetracije	<i>310-340</i>	<i>0,1mm</i>	2137
Temperaturni raspon	<i>-30 do +120/130°</i>	°C	51825
NLGI gradacija	<i>2</i>		51818
Otpornost na vodu 5h/+90°C	<i>praktičan otporan</i>		51807-1
Emcor-Test, test otpornosti na koroziju	<i>1</i>	<i>stupanj ispitivanja</i>	51802
Ostatak paljenja kao oksid pepela	<i>1,8</i>	Gew. - %	EN ISO 6245
Tlačno opterećenje VKA vrijednost	<i>2000 - 2200</i>	N	51351 T4
Udio vode	<i>u tragovima</i>		51777
Oznaka	KPF 2k-30		51 502

3203*28012013

Ovi ovdje navedeni podaci o svojstvima i upotrebi naših proizvoda služe za orijentaciju čitateljima. Iako je ovaj pregled temeljito izrađen, proizvođač ne snosi odgovornost za štetu u slučaju komplikacija i/ili grešaka u pregledu, prije svega tamo, gdje se očigledno radi o tipkarskoj grešci. Za sve isporuke proizvoda vrijede uvjeti dobavljača. Čitatelju se prije svega pri konačnom odabiru proizvoda preporučuje posavjetovati se sa dobavljačem.