

DIZEL Aditiv

Olakšava hladno paljenje, povećava učinak rada motora, smanjuje potrošnju goriva, pročišćava i održava sustav goriva i sapnice za ubrizgavanje čistima.

JB Diesel Additiv poboljšava otpornost na paljenje (povećanje oktanskog broja)

Pročišćava cjelokupnu dizel cirkulaciju uključujući i komore za izgaranje i prije svega održava sapnice za ubrizgavanje čistima.

Ovaj proizvod ubija bakterije i gljivice u gorivu i sprječava njihovo daljnje nastanjivanje odnosno razmnožavanje.

JB Diesel Additiv sadri paket performansi koji sprječava starenje i oksidaciju.

Zbog uravnoteženog sastava osigurava optimalno raspršivanje pri sipanju goriva i minimizira time njegovu potrošnju od 3 do 5%.

Redovita upotreba JB Diesel Additiv-a vodi čistom sagorijevanju i smanjuje emisiju kao npr. čađu, CO₂ itd. i time štiti okoliš.

Upotreba:

JB Diesel Additiv je sa omjerom u miješanju od 1:1000 proizveden za redovitu upotrebu. (Upotrijebiti svakih 5.000 km za optimalnu zaštitu)

Sipanje bi uvijek trebalo uslijediti prije točenja goriva. Pri tome se mora paziti da temperatura goriva kao i dodatka ne bude manja od 0°C.

Karakteristike:

Boja	Jantar
Gustoća na 20°C	0.89 g/cm ³
Miris	jak; na otapala
Okoliš	ne šteti okolišu
Mjerna jedinica parkiranja	300ml Doza

j2511*29092012

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Točnost danih vrijednosti mogu se uspoređivati te se postupak provedenog ispitivanja može ponoviti.