

Hidraulično ulje ATF IIIG

Multifunkcionalna ATF tekućina (Automatic-Transmission-Fluid) generacije DEXRON IIIG. Za automatske mjenjače, volane i hidrauličke sustave osobnih vozila, namjenskih vozila i građevinske strojeve.

Hidraulično ulje ATF IIIG je ATF tekućina (Automatic-Transmission-Fluid) generacije DEXRON IIIG.

Zajedničkim djelovanjem posebno odabranih HC sintetičkih baznih ulja i posebnih aditiva nastaje njegovo neobično bogato djelovanje.

Hidraulično ulje ATF IIIG je posebno proizveden za stabilnu otpornost na hladnoću i trenje.

Prema propisima proizvođača se koristi u mnogobrojnim agregatima. Tako se upotrebljava i za manualne mjenjače, automatske mjenjače, servo volane, teretne sklopke i kao medij prijenosa energije u mnogim hidrauličkim sustavima.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- | | |
|---------------|--------------|
| i DEXRON IIIG | i Allison C4 |
| i CAT TO-2 | i MERCON |

Pod drugim nazivom odobreno za:

- | | |
|---|---------------------------|
| • Ford M2C195-A | • MAN 339 Type Z1/V1 |
| • MB 236.1/236.5 | • Voith 55.6335.xx (G607) |
| • ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C | |

Hidraulično ulje ATF IIIG preporučuje se i onda kada se traže sljedeći propisi punjenja:

- MB 235.71/236.

Pri upotrebi ovog proizvoda nastaju sljedeće prednosti:

- Jako dobra racionalizacijska vrsta sa multifunkcionalnom upotrebom u mnogim agregatima
- Izvrsna otpornost na niske temperature pri mijenjanju brzina
- Vrlo dobra svojstva zaštite od potrošnje za pouzdani rad i vijek trajanja
- Vrlo dobra otpornost na starenje i oksidaciju
- Minimalna sklonost stvaranja pjene
- Štiti od korozije, potrošnje i taloga
- Može se miješati sa svim markama ATF-a te je kao takav otporan

Kako bi se uvidjele sve prednosti proizvoda ATF IIIG, preporučuje se potpuna promjena ulja.

Napomena: ATF IIIG **nije** namijenjen za DCT/DSG- (dupla spojka) ili CVT- (neprekidne automatske mjenjače).

Tipične karakteristike:

Osobina	Gustoća na 15°C	Viskoznost na		Boja	Plamište
		40°C	100°C		
DIN Test	DIN 51 757	DIN 51 562	DIN 51 562	jasna	ISO 2592
Jedinica	g/ml	mm ² /s	mm ² /s	_____	°C
Vrijednost	0,860	38	7,7	crvena	>160

j2268...*04042014

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Točnost danih vrijednosti mogu se uspoređivati te se postupak provedenog ispitivanja može ponoviti.