

Hightec Truck SAE 10W-40

je lakotekuće motorno ulje za sve dizel motore (sa i bez turbo pogona) teretnih vozila, autobusa i radnih strojeva.

Ovaj proizvod ima odlično svojstvo podmazivanja i pri niskim temperaturama.

Brzo podmazivanje kritičnih dijelova osigurava znatno smanjenje trošenja tijekom faze toplinskog pogona.

Odabrani sastojci osiguravaju najveću čistoću motora i na kratkim relacijama.

Hightec Truck SAE 10W-40 omogućuje mijenjanje ulja u dužim vremenskim intervalima prema propisima proizvođača i visoku zaštitu od trošenja pri minimalnoj potrošnji ulja i goriva.

Hightec Truck SAE 10W-40 je najbolji za upotrebu u mješovitom voznom parku.

Propisi rada proizvođača motornih vozila i motora se moraju poštivati.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API: CI-4
- ACEA: E4/E7; A3/B4

Dokazano u praksi i ispitani u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| ◆ MB 228.5 | ◆ VOLVO VDS-3 |
| ◆ Renault VI RLD-2 | ◆ Mack EO-M Plus |
| ◆ Lizenziert: API CI-4 | ◆ Deutz DQC-III-10LA |
| ◆ MAN M 3277 | ◆ Voith Retader B |
| ◆ MTU Typ 3.1 | ◆ MB 226.9 |
| ◆ Global DHD-1 | ◆ MTU Typ 3, |
| ◆ DAF HP-1/2 | ◆ Renault RXD |
| ◆ Scania LDF | ◆ Tedom 258-4 (61-0-0258) |
| ◆ Cummins CES 20076/77/78 | ◆ JASO DH-1 (JASO M355:2000) |
| ◆ Renault RXD | |

Učinkoviti aditivi daju ovom motornom ulju sljedeće prednosti:

- Izvrsna otpornost na oksidaciju
- Smanjenje potrošnje goriva zbog lakoća protoka
- Najbrže pomazivanje nakon pokretanja
- Zaštita protiv zrcalne simetrije na cilindrima
- Smanjenje ispušnih tvari
- Zaštita protiv korozije, stvaranja taloga i ljepljivosti
- Ne šteti okolišu zbog najdužih vremenskih intervala mijenjanja ulja

Tipične karakteristike:

Svojstva	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12 185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	kg/m³	mm²/s	-	°C	VI
Podaci	866	14,5	žuto- smeđa	-33	152

j2083*06032016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema обратите se tehničkom osoblju.