

Hidraulično ulje HLP 46

je optimalno legirano hidrauličko ulje. Ima visok učinak rada te široku upotrebu u cijeloj industriji.

HLP 46 karakterizira dobra viskozna i termička otpornost, visoka otpornost na starenje i pouzdana zaštita od korozije.

HLP 46 je namijenjen za sve hidrauličke uređaje i univerzalan je.

Posebno se koristi za cirkulacijske sustave, opskrbu malih mjenjača, za termički opterećene hidrauličke uređaje sa visokotlačnim pupama svih radnji, za osjetljive upravljačke sustave i upotreba hidrauličnog ulja HLP 46 hidrauličke se preporučuje u poljoprivredi.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- DIN 51524 2.dio

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- Vickerov test pumpe
- FZG-Test A 8.3/90: 12. stupanj opterećenja sigurno se postiže
- DENISON HF-2 and HF-0
- MIL-H 24 459
- AFNOR NFE 48 603 HM
- Cincinnati Milacron P-68, 69, 70.
- General Motors LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1; US Steel 136, 127
- Eickhoff-rudarska tehnika: Preporuka: Upotreba lt. uputa za rad

Pri upotrebi hidrauličkog ulja HLP 46 nastaju sljedeće prednosti:

- ♦ Visoka razina rada
- ♦ Vrlo dobra viskozna i temperaturna viskoznost
- ♦ Visoka otpornost na starenje
- ♦ Izvrsna zaštita od trošenja
- ♦ Pouzdana zaštita od korozije- Neutralan prema vodootpornim materijalima

Tipične karakteristike:

Osobina	Gustoća na 15°	Viskoznost na 40°	Boja	Pourpoint	Indeks viskozn
Ispitano prema	EN ISO 12185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 2909	DIN ISO 3016
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	-	°C	VI
Podaci	864	46	smeđo-žuta	-30	114

j2045 08062016*

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.