

Super ZH - M

je posebno hidrauličko ulje na bazi sintetičkog i mineralnog ulja sa visokokvalitetnim aditivima

Njegove posebna formulacija određuje svojstva.

Garantiramo izvrsnu otpornost na hladnoću.

Proizvod je koncipiran za upotrebu u rasponu od -40°C bis +130°C i time se preporučuje za najnovije proizvode na tržištu vozila.

Super ZH-M ima optimalni radni učinak kao:

Centralno ulje za servo volan, stražnju osovinu, za reguliranje razine, za hidropneumatski feder, amortizere, za sve aktivne prigušivače i podupiranje pokretanja motora, za hidrostatički pogon ventilatora, rasvjetnog generatora i klime, za stabilne i trakcijske sustave (ABS/ASR/ASC), za centralno blokiranje, elektrohidrauličko upravljanje krova kabrioleta, za hidraulički pojačivač sile kočenja i za hidropneumatski feder VW-a, Audia, Seata i Skode.

Posebno namijenjen za korištenje u hladnim zemljama.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- ISO 7308
- DIN 51524 Part 2

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- VW G 004 000
- MB 343.0
- Opel 1940 766
- Citroen 9979 A1
- VOLVO 30741424
- CHF202
- SAAB 93160548
- Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261

Prednosti ovog proizvoda odražavaju se sljedećim obilježjima:

- ◆ Pouzdana zaštita od korozije
- ◆ Ekstremno nisko stinište
- ◆ Poboljšana viskozna otpornost i otpornost na trenje
- ◆ Vrlo dobra zaštita od potrošnje
- ◆ Izvrsna termička otpornost
- ◆ Dobra otpornost na stvaranje pjene
- ◆ Neutralno ponašanje prema vodootpornim materijalima

Tehničke karakteristike:

Svojstva	Gustoća na15°C	Viskoznost na		Boja	Indeks viskoznosti	Pour point
		40°C	100°C			
Ispitano prema	EN ISO 12185	51 562	51 562	jasna	DIN ISO 2009	DIN ISO 3016
Jedinica	kg/m ³	Kg/m ³	mm ² /s	-	VI	°C
Podaci	843	22,8	6,6	zelena	274	-66

1151*06042016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.