

Racing Brake Fluid DOT 4

JB German Oil Racing Brake Fluid DOT 4 je sintetička visokokvalitetna tekućina za kočnice, koja je posebno proizvedena za upotrebu u trkaćim sportovima

Racing Brake Fluid DOT 4 sa vrelištem preko 300 ° C predstavlja idealno rješenje kada ekstremni uvjet kočenja imaju velike zahtjeve za tekućine za kočnice. Proizvod se bazira na glikolima sa inhibitorima oksidacije i korozije.

JB German Oil Racing Brake Fluid DOT 4 se koristi za moderne diskove i bubnjeve kočnica.

Najviše je namijenjen za upotrebu u trkaćim sportovima

Izdvojene su kočnice za koje se koriste tekućine na silikonskoj bazi ili DOT 5

Brake Fluid DOT 4 se ni u kojem slučaju **ne smije** miješati sa mineralnim ili silikonskim tekućinama (npr. LHM).

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- FMVSS 116 DOT 3, DOT 4
- SAE J 1703/ SAE J 1704
- ISO 4925 Class 4

JB German Oil Racing Brake Fluid bi se trebao najviše nakon **18 mjeseci** mijenjati.

Upotrebom Racing Brake Fluid DOT 4 se prepoznaju sljedeće prednosti:

- Posebno proizvedeno za upotrebu u trkaćim sportovima
- Potpunom promjenom tekućine se prepoznaju sve prednosti proizvoda
- Proizvod je univerzalan, kada se propisuje tekućina za kočnice prema DOT 4.
- Štiti hidrauliku kočnica i spojke od korozije i taloga.
- Izvrsna zaštita od stvaranja pare.

Karakteristike:

Svojstva	Gustoća na 20°C	Viskoznost na - 40° C	Vrelište ERBP	Mokra točka vrenja Wet- ERBP
Metoda	DIN 51 757	ASTM D 445	FMVSS 116	FMVSS 116 SAE J1703/1704
Jedinica	g/ml	mPas	°C	°C
Posebna vrijednost	n.a.	<900	>269	>189
Tipična vrijednost	1,078	1495	328	204

2205*G*25092014

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Točnost danih vrijednosti mogu se uspoređivati te se postupak provedenog ispitivanja može ponoviti.