

Tekuće mazivo ZS KOOK - 40

Ovaj proizvod je mazivo za podmazivanje na bazi litijevog sapuna i mineralnih ulja.

Tekuće mazivo ZS KOOK-40 je namijenjeno za brojna područja za podmazivanje, za koja su odgovorni uređaji za centralno podmazivanje namjenskih vozila.

Ovaj proizvod je mazivo za motorna vozila, građevinske strojeve i poljoprivredne alate, i pod prašnjavim i vrlo vlažnim uvjetima rada.

Tekuće mazivo ZS KOOK-40 se proizvodi na bazi visokokvalitetnih baznih ulja koristeći litijeve sapune (Ltitij-12-Hidroksistearat) za zgušnjavanje.

Sadrži dodatke za poboljšanje otpornosti na hrđu i oksidaciju, za poboljšanje sposobnosti prijanjanja i sposobnosti osjetnika tlaka.

Sljedeća se svojstva upotrebom tekućeg maziva ZS KOOK-40 garantiraju:

- otporan na oksidaciju
- dobra posmična otpornost
- vodootporan
- vrlo dobra svojstva otpornosti na koroziju

Pod drugim nazivom odobren za:

- DaimlerChrysler MB – Be Vo - Blatt 264.0
- VOGEL

Karakteristike:

Svojstva	Vrijednost	Jedinica	DIN / ISO
Konzistencija	<i>mekan,jako gladak</i>		
Boja	<i>bež-smeđa/ transparentna</i>		
Točka kapanja	+170°C	°C	2176
Radio konus penetracije pri 25°C	420-450	0,1mm	2137
Temperaturni raspon	-30 bis +120/+120°	°C	51825
NLGI Gradacija	00/000		51818
Otpornost na vodu 5h/+90°C	<i>otporan</i>		51807-T1
Emcor-Test, test otpornosti na koroziju	1	Gradacija	51802
Oksid pepela	0,7	Gew. - %	EN ISO 6245
Tlačna opterećenost (VKA vrijednost) opterećenje zavarivanja	1800/2000	N	51351 T4
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	40	mm ² /s	51562
Oznaka	GP 00/000 K-30		51 502

3250*12112011

Ovi ovdje navedeni podaci o svojstvima i upotrebi naših proizvoda služe za orijentaciju čitateljima. Iako je ovaj pregled temeljito izrađen, proizvođač ne snosi odgovornost za štetu u slučaju komplikacija i/ili grešaka u pregledu, prije svega tamo, gdje se očigledno radi o tipkarskoj grešci. Za sve isporuke proizvoda vrijede uvjeti dobavljača. Čitatelju se prije svega pri konačnom odabiru proizvoda preporučuje posavjetovati se sa dobavljačem.