

Exclusiv V.0 SAE 0W-30

sintetičko lakotekuće motorno ulje za Otto i dizel motore automobila sa i bez turbo pogona i crpkom za izravno ubrizgavanje

Exclusiv V.0 SAE 0W-30 karakteriziraju izvrsna svojstva hladnog pokretanja, minimiranje potrošnje goriva, trenja i potrošnje.

Duži vremenski intervali mijenjanja ulja prema propisima proizvođača.

Exclusiv V.0 SAE 0W-30 je posebno namijenjen za uštedu energije tijekom cijele godine za sve moderne Otto i dizel motore automobila.

Exclusiv V.0 SAE 0W-30 se koristi za motore sa navedenim specifikacijama. Propisi rada proizvođača motornih vozila i motora se moraju poštivati.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API: SL
- ACEA: A5/B5

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- VW 503 00 / 506 00 / 506 01

Exclusiv V.0 SAE 0W-30 u praksi osigurava:

- izvrsna svojstva hladnog pokretanja i pri niskim temperaturama ispod -30°C
- Stabilno i izvrsno svojstvo viskoznosti i izvrsna posmična otpornost
- Ušteda goriva pod svim uvjetima rada
- Dobro pročišćuje i odlična disperzijska svojstva
- Neutralan prema vodonepropusnim materijalima
- Minimalna svojstva isparavanja, zbog toga niska potrošnja ulja
- Izvrsna zaštita od potrošnje, korozije i stvaranja pjene
- Dobar katalizator
- Duži vremenski intervali mijenjanja ulja štite prirodne resurse

Tipične karakteristike:

Osobina	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12 185	51562	Jasna	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	-	°C	VI
Podaci	846	10	zlatno-smeđa	-50	170

*j2069*05032016*

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.