

Fusion SAE 10W-40

je lakotekuće motorno ulje za sve dizel motore (sa i bez turbo pogona) teretnih vozila, autobusa i radnih strojeva.

Ovaj proizvod ima odlično svojstvo podmazivanja i pri niskim temperaturama.

Brzo podmazivanje kritičnih dijelova osigurava znatno smanjenje trošenja tijekom faze toplinskog pogona.

Odabrani sastojci osiguravaju najveću čistoću motora i na kratkim relacijama.

Fusion SAE 10W-40 omogućuje mijenjanje ulja u dužim vremenskim intervalima prema propisima proizvođača i visoku zaštitu od trošenja pri minimalnoj potrošnji ulja i goriva.

Fusion SAE 10W-40 je najbolji za upotrebu u mješovitom voznom parku.

Propisi rada proizvođača motornih vozila i motora se moraju poštivati.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API: CI-4
- ACEA: E4/E7; A3/B4

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- ♦ MB 228.5
- ♦ Renault VI RLD-2
- ♦ Lizensiert: API CI-4
- ♦ MAN M 3277
- ♦ MTU Typ 3.1
- ♦ Global DHD-1
- ♦ DAF HP-1/2
- ♦ Scania LDF
- ♦ Cummins CES 20076/77/78
- ♦ Renault RXD
- ♦ VOLVO VDS-3
- ♦ Mack EO-M Plus
- ♦ Deutz DQC-III-10LA
- ♦ Voith Retader B
- ♦ MB 226.9
- ♦ MTU Typ 3,
- ♦ Renault RXD
- ♦ Tedom 258-4 (61-0-0258)
- ♦ JASO DH-1 (JASO M355:2000)

Učinkoviti aditivi daju ovom motornom ulju sljedeće prednosti:

- Izvrsna otpornost na oksidaciju
- Smanjenje potrošnje goriva zbog lakog protoka
- Najbrže pomazivanje nakon pokretanja
- Zaštita protiv zrcalne simetrije na cilindrima
- Smanjenje ispušnih tvari
- Zaštita protiv korozije, stvaranja taloga i ljepljivosti
- Ne šteti okolišu zbog najdužih vremenskih intervala mijenjanja ulja

Tipične karakteristike:

Svojstva	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12 185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	-	°C	VI
Podaci	866	14,5	žuto-smeđa	-33	152

j2001*06032016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.