

Višenamjensko ulje za mjenjače GL4 SAE 75W-90 (TS)

je polusintetičko ulje za mjenjače, posebno za visoko opterećene hipoidne zupčaste mjenjače

Ovo visokokvalitetno ulje za mjenjače je koncipirano na bazi visokokvalitetnih solventno rafiniranih i sintetičkih baznih ulja i na tome prilagođenom aditiviranju sa visokotlačnim (EP-) sastojcima i drugim dodacima.

Time se nadmašuje pridržavanje današnjih propisa u praksi.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API GL4/GL5
- MIL-L 2105D

Dokazano u praksi i ispitano u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| ■ MAN 342 Tip S-1 | ■ Renault LKW |
| ■ MB 235.8 / 235.11 | ■ VOLVO 97312/97315 |
| ■ ZF TE-ML 12B, 16F, 17B, | ■ IVECO |
| ■ SCANIA STO 1:0 | ■ BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO |
| ■ DAF LKW (za duže intervale) | ■ BOT 328, 130M, 720 |

U praksi se upotrebom višenamjenskog ulja za mjenjače GL5 SAE 75W-90 TS pokazuju sljedeće prednosti:

- Izvrsna otpornost na oksidaciju
- Izvrsna zaštita od hrđanja, korozije, stvaranja pjene
- Nisko stinište
- Izvrsna visokotlačna (EP-) svojstva
- Visok indeks viskoznosti
- Ušteda goriva

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12 185	DIN 51 562	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	g/ml	mm ² /s	°C	VI
Podaci	0,870	14,5	-45°	183

j2115*25082015

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.