Hidraulično ulje ATF III H

Multifunkcionalna ATF tekućina (Automatic-Transmission-Fluid) za stupanjske automatske mjenjače europskih, američkih i azijskih proizvođača u automobilima i namjenskim vozilima.

Hidraulično ulje ATF III H je visokokvalitetna ATF tekućina široke upotrebe. Zajedničkim djelovanjem najmodernijih aditiva i posebno odabranih HC sintetičkih ulja se postiže izvrsna učinkovitost. Hidraulično ulje ATF III H je multifunkcionalna ATF tekućina za moderne stupanjske automatske mjenjače.

Povezuje propise najmodernijih specifikacija američkih, europskih i japanskih proizvođača i može se koristiti u automobilima, namjenskim vozilima i građevinskim strojevima.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama pod drugim nazivom:

- DEXRON IIIH
- MERCON/MERCON V
- Allison C4

Pod drugim nazivom odobreno za:

- MAN 339 Type V1/Z2
- Voith H55.6335 (G607)
- MB 236.6
- ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C

Osim toga se hidraulično ulje ATF III H preporučuje, kada se traže sljedeći propisi punjenja:

- Aisin Warner JWS 3309/3314
- BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
- Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A
- MAN 339 Type V2/Z3
- Nissan Matic-D/J/K
- H55.6336 (G1363)
- VW TL 52 162 / G 055 025
- Allison TES 295/TES 389
- Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-II/-III
- GM 9986195
- MB 236.9/236.10/236.11
- Toyota T-IV / JWS 3309
- Volvo 97341 / Volvo 5-Speed (116154)
- ZF TE-ML 02F, 11B, 14C

***U praksi** se upotrebom hidrauličnog ulja ATF III H pokazuju sljedeće prednosti:*

- Izvrsna racionalizacijska ATF vrsta
- Uklanja krive dispozicije
- Olakšava skladištenje
- Izvrsna otpornost na niske temperature pri mijenjanju brzina
- Konstantno visoki nivo trenja
- Najbolja svojstva zaštite od trošenja za pouzdani rad i najduži vijek trajanja
- Izvrsna otpornost na starenje i oksidaciju
- Minimalna sklonost stvaranju pjene
- Pouzdano štiti od korozije, trošenja, stvaranja taloga i lijepljenja
- Neutralan prema vodootpornim materijalima
- Može se miješati sa drugim markama ATF-a te je kao takav otporan.

Kako bi se uvidjele sve prednosti hidrauličkog ulja ATF III H, preporučuje se potpuna promjena ulja.

Napomena: Hidrauličko ulje ATF III H ***nije*** namijenjen za DCT/DSG- (dupla spojka) ili CVT- (neprekidne automatske mjenjače).

Tipične karakteristike:

Svojstvo	**Gustoća na 15°C**	**Viskoznost na 40°C**		**Boja**	**Plamište**
Metoda	DIN 51 757	DIN 51562	DIN 51562	jasna	ISO 2592
Jedinica	g/ml	mm²/s	mm²/s	-	°C
Vrijednost	0,855	36,8	7,3	crvena	>150

*j2271*04042014*

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Točnost danih vrijednosti mogu se uspoređivati te se postupak provedenog ispitivanja može ponoviti.