

Lightrun 2000S SAE 10W-40

je visokokvalitetno lakotekuće motorno ulje za upotrebu tijekom cijele godine u opterećenim aspiriranim i turbo dizel motorima kao i u Otto motorima.

Ovaj proizvod ima izvrsno svojstvo podmazivanja i pri niskim temperaturama.

Brzo podmazivanje kritičnih dijelova osigurava znatno smanjenje trošenja tijekom faze toplinskog pogona.

Odabrani sastojci osiguravaju najveću čistoću motora i na kratkim relacijama.

Lightrun 2000S SAE 10W-40 omogućuje mijenjanje ulja u dužim vremenskim intervalima prema propisima proizvođača i visoku zaštitu od trošenja pri minimalnoj potrošnji ulja i goriva.

Lightrun 2000S SAE 10W-40 je najbolji za upotrebu u mješovitom voznom parku i koristi se za motore sa navedenim specifikacijama.

Propisi rada proizvođača motornih vozila i motora se moraju poštivati.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API: CI-4/CF
- ACEA: E4/E7; B4

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- ♦ MB 228.3/229.1
- ♦ Renault VI RLD-2
- ♦ Lizensiert: API CI-4
- ♦ Voith Retader B
- ♦ Global DHD-1
- ♦ Allison C-4
- ♦ Mack EO-M Plus
- ♦ DEUTZ DQC III-10
- ♦ VOLVO VDS-3
- ♦ Mack EO-N
- ♦ MAN M 3275-1
- ♦ VW 500 00, 505 00
- ♦ MTU Tip 2
- ♦ Caterpillar TO-2, ECF 2
- ♦ DAF

Učinkoviti aditivi daju ovom motornom ulju sljedeće prednosti:

- Vrlo dobro pročišćava i izvrsna disperzijska svojstva
- Visoka otpornost na starenje i oksidaciju
- Zaštite protiv zrcalne simetrije na cilindrima
- Dobra svojstva hladnog pokretanja
- Duži vremenski intervali mijenjanja ulja štite prirodne resurse.

Tipične karakteristike:

Svojstva	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12 185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	-	°C	VI
Podaci	868	13,7	žuto-smeđa	-36	151

j2082*06032016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.