

Farmer Super SAE 30

Mineralno motorno ulje na bazi posebno odabranih baznih ulja viskozne gradacije SAE 30. Posebno namijenjen za Otto i dizel motore sa i bez turbo pogona.

Farmer Super SAE 30 je motorno ulje viskozne gradacije SAE 30 koje je proizvedeno na bazi posebno odabranih baznih ulja.

Farmer Super SAE 30 se propisima proizvođača koristi za Otto i dizel motore (sa i bez turbo pogona) vozila.

Nije namijenjen za moderne TDI ili Common-Rail-Diesel vozila.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API SF/CD

Prednosti korištenja Farmer Super SAE 30 su:

- najbolji za turbo motore
- sprječava lijepljenje, lakiranje i koksiranje cilindara, klipova, ventila i turbopunjača.
- I pod vrućim uljem i velikim opterećenjima stabilno podmazivanje.
- Visoka zaštita od oksidacije zbog odabranih baznih ulja
- Besprijekoran rad hidrauličnih izbijača klipova (hidraulično izjednačavanje ventila)
- Može se miješati sa konvencionalnim kao i sintetičkim markiranim motornim uljima te je kao takav otporan.

Kako bi se uvidjele sve prednosti proizvoda Farmer Super SAE 30, preporučuje se potpuna promjena ulja.

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°C	Viskoznost na		Plamište
		40°C	100°C	
Metoda	51 757	51 562	51 562	ISO 2592
Jedinica	g/ml	mm²/s	mm²/s	°C
Vrijednost	0,890	102	11,7	>200

2033*20112014

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Točnost danih vrijednosti mogu se uspoređivati te se postupak provedenog ispitivanja može ponoviti.