

Sprej za lanac

JB sprej za lanac sadrži zahvaljujući djelovanjem visokokvalitetnih mineralnih ulja,sredstava za prianjanje kao i inhibitora korozije i oksidacije izvrsna svojstva puzanja i prianjanja u lančanim pogonima.

Područja primjene:

JB sprej za lanac je vodootporan i štiti od korozije. Gumeni dijelovi i brtveni prsten se ne oštećuju.

Zahvaljujući prskalici sa kapilarnom cijevi se omogućuje ciljano prskanje lanaca i lančanih pogona. JB sprej za lanac se može koristiti kao lubrikant i mazivo za lance svih vrsta kao npr. lanci motocikala i bicikala.

Upute za primjenu:

Tretirane se površine najprije moraju (npr. sa benzinom za pročišćavanje) očistiti i od oko 25 cm udaljenosti poprskati sa sprejem za lance. Pokrivanje bližih površina reducira naknadno čišćenje.

Sastojci:

Nafta(zemno ulje), vodom tretirani, blagi inhibitori zaštite od korozije

Sigurnosne upute:

- Spremnik je pod pritiskom. Čuvati od sunce i temperatura većih 50 °C. (I poslije upotrebe ne otvarati naglo ili zapaliti)
- Ne prskati kraj plamena ili po užarenim predmetima.
- Držati podalje od izvora paljenja - ne pušti.
- Nadražuje kožu
- Štetan za vodene organizme, može u vodi imati dugotrajno štetno djelovanje
- Plinovi mogu prouzrokovati uspavanost i omamljenost.
- Ne smije dospijeti u ruke djece.
- Ne udisati aerosol.
- Upotrijebiti samo u dobro prozračenim područjima.
- Koristiti isključivo za navedena područja primjene.

Tehničke karakteristike:

- Izgled : žućkast
- Miris : po mineralnom ulju
- Gustoća (20 °C) : 0,79 g/cm³
- Plamište : < 21°C
- Pogonski plin: Propan/Butan

2206*28092012

Ovi ovdje navedeni podaci o svojstvima i upotrebi naših proizvoda služe za orientaciju čitateljima. Iako je ovaj pregled temeljito izrađen, proizvođač ne snosi odgovornost za štetu u slučaju komplikacija i/ili grešaka u pregledu, prije svega tamo, gdje se očigledno radi o tipkarskoj greški.