

# Hipoidno ulje za mjenjače GL5 SAE 75W-90 (TS)

*je polusintetičko ulje za mjenjače posebno za viskoopterećene hipoidne zupčaste mjenjače*

Ovo visokokvalitetno ulje za mjenjače je koncipirano na bazi visokokvalitetnih solventno rafiniranih i sintetičkih baznih ulja i na posebno određeno aditiviranju sa visokotlačnim (EP) sastojcima i drugim dodacima.

Time se u praksi nadmašuje pridržavanje današnjih propisa.

*U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:*

- API GL4/GL5
- MIL-L 2105D

*Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:*

- MAN 342 Tip S-1
- MB 235.8 / 235.11
- ZF TE-ML 12B, 16F, 17B,
- SCANIA STO 1:0
- DAF teretno vozilo (za duže relacije)
- Renault teretno vozilo
- VOLVO 97312/97315
- IVECO
- BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO
- BOT 328, 130M, 720

***U praksi se upotrebom hipoidnog ulja za mjenjače GL5 SAE 75W-90 TS pokazuju sljedeće prednosti:***

- Vrlo dobra otpornost na oksidaciju
- Izvrsna zaštita od hrđanja, korozije i stvaranja pjene
- Nisko stinište
- Izvrsna visokotlačna (EP) svojstva
- Visok indeks viskoznosti
- Ušteda goriva

## ***Tipične karakteristike:***

| Svojstvo       | Gustoća na 15°C | Viskoznost na 100°C | Pourpoint    | Indeks viskoznosti |
|----------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Ispitano prema | EN ISO 12 185   | DIN 51 562          | DIN ISO 3016 | DIN ISO 2909       |
| Jedinica       | g/ml            | mm <sup>2</sup> /s  | °C           | VI                 |
| Podaci         | 0,870           | 14,5                | -45°         | 183                |

*j2 125\*25082015*

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.