

ATF DQ 4000

ATF DQ 4000 je ulje za automatske mjenjače koje je koncipirano na bazi sintetičkih ulja.

Proizvedeno je posebno za navedene specifikacije upotrebne svrhe.

Zbog posebnih aditiva ovaj proizvod osigurava maksimalno podmazivanje i zaštitu od trošenja.

ATF DQ 4000 je univerzalno ATF (Automatik-Transmission-Fluid) najnovije generacije za sve automatske mjenjače sa i bez kontroliranog prestanka funkcije spojkom (tzv. GKÜB = zatvor Clutch Transmission).

Način primjene

ATF DQ 4000 je posebno namijenjen za moderne Mercedes Benz automatske mjenjače sa 7 brzina.

Preporučuje se najprije isprati sa ATF DQ 4000, prije nego što dođe do završnog punjenja sa ATF DQ 4000.

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- MB 236.12, MB 236.14
- DEXRON® VI
- JASO 1-A
- Aisin Warner AW-1
- Honda DW-1
- Hyundai/Kia SP-IV
- Hyundai NWS-9638
- JWS 3324
- Mitsubishi SP-IV
- Mitsubishi ATF J2
- Nissan Matic-S
- Saab 93 165 147
- Toyota WS

ATF DQ 4000 osigurava:

t pouzdanu zaštitu od trošenja, korozija i stvaranja pjene
t visok i stabilan indeks viskoznosti
t otpornost na niske temperature
t jako nisku točku kapanja
t vrlo dobra otpornost na oksidaciju
t dobro određena svojstva trenja
t Neutralno ponašanje prema vodootpornim materijalima
t Neutralno ponašanje zbog inhibicije prema obojenim metalima.

Tipične karakteristike:

Svojstva	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Pourpoint	Boja	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12185	DIN 51 562	DIN ISO 3016	jasna	DIN ISO 2909
Jedinica	kg/cm ³	mm ² /s	°C	--	VI
Vrijednost	848	7,2	-48	žuta	183

j2273*04072015

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.