

Super F1 RS Power SAE 5W-40

je sintetičko lakotekuće motorno ulje za Otto i dizel motore automobila sa i bez turbo pogona i izravnom sapnicom za ubrizgavanje.

Super F1 karakteriziraju izvrsna svojstva hladnog pokretanja, minimiranje potrošnje goriva, trenja i trošenja.

Kako bi se osigurala niska viskoznost gradacije SAE 5W i istovremeno osiguralo minimalno isparavanje, ovim se proizvodom proizvelo pouzdano motorno ulje te ulje otporno na visoka opterećenja.

Duži vremenski intervali mijenjanja ulja prema propisima proizvođača.

Super F1 RS Power 5W-40 se koristi za motore sa navedenim specifikacijama.

Propisi rada proizvođača automobila i motora se moraju poštivati.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API: SN/CF
- ACEA: A3 / B4

Odobrenja: MB 229.3

Dokazano u praksi i ispitani u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- | | |
|---|-----------------------------|
| ◆ BMW Longlife-98 | ◆ Opel GM-LL-B-025 |
| ◆ VW-Norm 502 00 und 505 00 | ◆ Renault RN 0700 i RN 0710 |
| ◆ Porsche A40 od 1973 (osim CAYENNE V6) | |

Super F1 RS Power SAE 5W-40 u praksi pokazuje sljedeće prednosti:

- Izvrsna svojstva hladnog pokretanja i pri niskim temperaturama ispod -30°C
- Iznimno stabilna i izvrsna viskozna i posmična otpornost
- Ušteda goriva pod svim uvjetima rada
- Dobro pročišćuje i izvrsna disperzijska svojstva
- Neutralan prema vodootpornim materijalima
- Minimalna sklonost isparavanju, zbog toga niska potrošnja ulja
- Izvrsna zaštita od trošenja, korozije i stvaranja pjene.
- Prikladan i kao katalizator
- Minimalna sklonost isparavanja i time niska potrošnja goriva
- Duži vremenski intervali mijenjanja ulja štite prirodne resurse

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	DIN ISO 12 185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	kg/m³	mm²/s	-	°C	VI
Vrijednost	853	14	smeđa	< -36	167

2086*10052016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.