

Hipoidno ulje za mjenjače GL5 SAE 75W-90 HAF-SX

je visokokvalitetno univerzalno ulje za mjenjače na bazi najmodernijih sintetičkih komponenata.

HAF-SX 75W-90 GL 4/5 je proizvedeno od visokokvalitetnih sintetičkih baznih ulja sa posebnim aditiviranjem i inhibiranjem kako bi se osigurala optimalna funkcija mjenjača.

HAF-SX 75W-90 GL 4/5 posebno je namijenjen za preopterećene zupčaste mjenjače

Ovaj proizvod je namijenjen za sinkronizirane i ne sinkronizirane mehaničke mjenjače, diferencijale i sporedne pogone za koje je propisano ulje prema API GL-5 ili GL-4.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API GL-4/5
- MIL-L 2105 D

Dokazano u praksi i ispitani u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| ■ MAN 342 Tip S-1 | ■ SCANIA STO 1:0 |
| ■ MB 235.8 / 235.11 | ■ Renault LKW (za duže relacije) |
| ■ ZF TE-ML 12B, 16F, 17B | ■ VOLVO 97312 |
| ■ IVECO, BOT 328, 130M, 720; | ■ BMW 83229 4077 68 |
| ■ BMW OSP | ■ BMW SAF-XO |

U praksi se upotrebom hipoidnog ulja za mjenjače GL4/5 SAE 75W-90 HAF-SX pokazuju sljedeće prednosti:

- Velike zalihe aditiva za duže vremenske intervale mijenjanja ulja prema propisima proizvođača
- Izvrsna otpornost na niske temperature
- Najbolja zaštita od trošenja i najbolji stupanj rada mjenjača
- Ušteda goriva na kratkim relacijama čak i pri niskim vanjskim temperaturama
- Stabilno podmazivanje i pri visokim opterećenjima
- Iznimno dobra zaštita od korozije i otpornost na obojene metale
- Visoka otpornost na oksidaciju sprječava zgušnjavanje ulja i stvaranje taloga
- Izvrsna otpornost na prljavštinu, tj. agregati su čisti i nakon jako dugih vremenskih intervala mijenjanja ulja.
- Izvrsna posmična otpornost i zadržava i nakon duže upotrebe viskoznost svježeg ulja prema viskoznoj gradaciji SAE 75W-90
- Jaka zaštita od hrđanja, korozije i stvaranja pjene
- Niska točka kapanja
- Izvrsna EP-svojstva
- Ušteda goriva

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°	Viskoznost na 100°	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 2909	DIN ISO 3016
Jedinica	kg/m³	mm²/s	-	°C	VI
Podaci	864	16,5	žuta	-57	185

j2127* 27022016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.