

ATF CVT

**je mazivo za automatske mjenjače najnovije generacije za CVT automatske mjenjače.
Optimalni prijenos goriva je zagarantiran.**

ATF CVT je koncipiran na bazi sintetičkih ulja sa posebnim aditiviranjem i inhibiranjem, koji osiguravaju besprijekornu funkciju automatskog mjenjača.

Proizведен je za CVT automatske mjenjač (Belt-CVT-ove i Chain-CVT).

ATF CVT osigurava stabilnu viskoznost i pri najvišim mehaničkim opterećenjem u elementima prijenosa (prijenosnik goriva).

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama.

Dokazano u praksi i ispitani u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- | | |
|---|---------------------------|
| ■ Audi TL 52 180 (G 052 180) TL 52 516 (G052 516) | ■ BMW/Mini (EVL799) |
| ■ Daihatsu TC/Amix CVTF-DC-/DFE | ■ Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4 |
| ■ Ford (CVT23/30) Mercon C | ■ GM / SATURN DEX-CVT |
| ■ Honda HMMF/HFC-2 | ■ KIA/Hyundai CVTF |
| ■ Mitsubishi Dia/Queen NS-2;CVT-Fluid J1/J4 | ■ Mercedes Benz MB 236.20 |
| ■ Subaru NS-2 / Linatronic CVTF | ■ Nissan NS-2/-3 |
| ■ Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1/2 | ■ Toyota TC |

Upotrebom ovog proizvoda nastaju sljedeće prednosti:

- Vrlo dobro podmazivanje i pri niskim zimskim temperaturama
- Vrlo visok, stabilan indeks viskoznosti
- Vrlo niska točka kapanja
- Vrlo dobra otpornost na oksidaciju
- Izvrsna zaštita od trošenja, korozije i stvaranja pjene
- Dobro određena svojstva trenja
- Neutralno ponašanje prema vodootpornim materijalima
- Neutralno ponašanje zbog inhibiranja prema obojenim metalima

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°	Viskoznost na 100°	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 2909	DIN ISO 3016
Jedinica	kg/m³	mm²/s	-	°C	VI
Podaci	861	7,45	smeđe-žuta	-48	169

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.

j2274* 14112015