

Dynamic TDI SAE 5W-40 PD

je sintetičko Mid SAPS lakotekuće motorno ulje za Otto i dizel motore osobnih vozila sa i bez turbo pogonom i sapnicom za ubrizgavanje.

Ovaj izvrsni proizvod karakteriziraju izvrsna svojstva hladnog pokretanja, minimiranje potrošnje goriva i trenja.

Dynamic TDI SAE 5W-40 PD ima visok indeks viskoznosti. Izvrsno svojstvo hladnog pokretanja osigurava optimalno podmazivanje u hladnoj fazi.

Uštedom goriva i reduciranjem ispušnih plinova Dynamic TDI SAE 5W-40 PD pridonosi očuvanju okoliša.

Duži vremenski intervali mijenjanja ulja prema propisima proizvođača.

Dynamic TDI SAE 5W-40 PD je univerzalno, sintetičko lakotekuće motorno ulje, koji je posebno proizveden za dizel motore sa mlaznim ubrizgavačem. Namijenjen je za benzin i dizel motore osobnih i dostavnih vozila sa i bez turbo pogona.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API SN/CF
- ACEA C3

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- BMW LL-04
- GM DEXOS 2
- MB 226.5
- Porsche A40
- MB 229.31 / MB 229.51
- Renault RN 0700 / RN 0710
- VW 502 00/505 01/505 00
- FORD WSS-M2C917A

Upotrebom ovog proizvoda nastaju sljedeće prednosti:

- Izvrsna svojstva hladnog pokretanja i pri niskim temperaturama -30°C
- Funkcija hidrauličnog izbijača klinova je zagarantirana.
- Ušteda goriva pod svim uvjetima rada
- Optimalno podmazivanje pri visokim temperaturama rada
- Neutralan prema vodootpornim materijalima
- Izvrsna zaštita od trošenja, korozije i stvaranja pjene.
- Minimalna sklonost isparavanju, zbog toga mala potrošnja ulja.
- Duži vremenski intervali mijenjanja ulja štite prirodne resurse.
- MID SAPS = reducirani udio sulfatnog pepela, fosfora i sumpora

Tipične karakteristike:

Svojstva	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12 185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	Kg/m ³	mm ² /s	-	C	VI
Podaci	849	13,8	smeđa	-45	166

j2079*28052016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.