

Hipoidno ulje za mjenjače TDL SAE 80W-90

hipoidno ulje za mjenjače na bazi mineralnih ulja sa posebnim visokotlačnim dodacima za mehaničke mjenjače

Optimalno podmazivanje mjenjača pod svim temperaturama zagarantirano je visokotlačnim svojstvima.

Hipoidno ulje za mjenjače SAE 80W-90 osigurava stabilno podmazivanje i pod ekstremnim uvjetima. s

Smanjuje trenje i sprječava trošenje i koroziju.

Ovaj visokokvalitetni proizvod je namijenjen za mehaničke mjenjače dvotaktni i četverotaktnih motocikala, kada je propisano ulje prema viskoznoj gradaciji SAE 80W-90 API GL5.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- **API GL5**

Dokazano u praksi i ispitano u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- Mehaničke mjenjače dvotaktnih i četverotaktnih motocikala

Upotreboom ovog proizvoda nastaju sljedeće prednosti:

- Vrlo dobra otpornost na oksidaciju
- Dobra otpornost na starenje
- Izvrsna viskozna i termička svojstva
- Zaštita od trošenja
- Zaštita od hrđe i korozije, otpornost na obojene metale

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na 15°	Viskoznost na 100°	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 2909	DIN ISO 3016
Jedinica	kg/m³	mm²/s	-	°C	VI
Podaci	886	14	narančasto-smeđa	-33	109

j2131* 14032016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garantija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.