

Čistač hrđe MOS

Sprej za zaštitu i njegovanje metalnih površina

JB čistač hrđe MOS namijenjen je kao zaštita od korozije, sredstvo za podmazivanje, sredstvo za njegovanje metala i za uklanjanje hrđe. Ovaj proizvod prodire u pore, podriva zahrđale dijelove, potiskuje vlagu i popušta čvrsto zavijene vijke.

JB čistač hrđe MOS navlači preko metalnih dijelova zaštitni uljni sloj i namijenjen je posebno za njegu alata i vrtnih strojeva.

Upotrijebljeno ulje za zaštitu od korozije se bazira na komponentama mineralnog ulja i razrijeđen je sa posebno odabranim aditiva za zaštitu od korozije koji znatno povećavaju učinkovitost.

Poprskani proizvod stvara jaki zaštitni sloj od oko 3µm.

Zbog dodataka koji potiskuju vlagu JB čistač hrđe je također namijenjen za privremenu zaštitu od korozije vlažnih metalnih površina.

Upute za primjenu:

Kako bi se opustile čvrsti vijci, šarniri i slično, preporučuje se upijanje od nekoliko sati prije mehaničkog djelovanja.

**Oprez! Ne koristiti u blizini plamena.
Proizvod je zapaljiv i nije za djecu.**

• **Sastojci:**

Nafta(zemno ulje),petrolej eter; tretirano vodikom,niska točka vrenja, inhibitori zaštite od korozije

• **Sigurnosne upute:**

- Spremnik je pod pritiskom. Čuvati od sunca i temperatura iznad 50 °C.
- I nakon upotrebe ne otvarati naglo ili zapaliti.
- Ne prskati na kraj plamena ili na užarene površine
- Držati podalje od izvora paljenja - ne pušiti.
- Ne udisati aerosol. Izbjegavati dodir sa očima i kožom.
- Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.
- Koristiti isključivo za navedena područja primjene!

Samo u potpunosti ispražnjene doze dati na recikliranje.

Karakteristike:

Izgled	siva
Miris	na benzin
Gustoća na 20°C	0,83 g/cm ³
Plamište	<21°C
Pogonski plin	Propan/Butan

J2208*01102012

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Točnost danih vrijednosti mogu se uspoređivati te se postupak provedenog ispitivanja može ponoviti.