

ATF DQ 8001 Fluid

je koncipirano na bazi hidrokrekiranih ulja i i PAO sa posebnim aditiviranjem i inhibiranjem koji osiguravaju besprijekornu funkciju automatskom mjenjača. Zelene je boje.

ATF DQ 8001 Fluid je ATF najnovije generacije za sve automatske mjenjače 8 brzina i za neke automatske mjenjače sa 6 brzina od ZF-a.

Zaštita od trošenja je zagarantirana pod svim uvjetima rada.

ATF DQ 8001 Fluid je proizveden za novu 8HP-seriju mjenjača od ZF-a 8HP45, 8HP55, 8HP70, 8HP90, kao i za automatske mjenjače sa 6 brzina 6HP-Serija- 6HP19X za AUDI Q7, 6HP19A i 6HP28AF.

Obratiti pažnju na originalni broj dijela proizvođača.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama.

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- VW/Audi G 060162 A1/A2/A6
- BMW 82222152426 ATF L12108
- ZF TE-ML ZF S671 090 312
- Land Rover LR023288 i LR023289

Prednosti ovog proizvoda vidljive su sljedećim obilježjima:

- Pouzdana zaštita od trošenja, korozija i stvaranja pjene
- Visok i stabilan indeks viskoznosti
- Dobro podmazivanje i pri niskim zimskim temperaturama
- Vrlo dobra otpornost na oksidaciju
- Određena svojstva trenja
- Visoka termička i oksidacijska stabilnost
- Izvrsni kapacitet hlađenja

Tehničke karakteristike:

Svojstva	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Metoda	DIN 51 757	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	-	°C	VI
Vrijednost	838	5,9	zelena	- 48	160

2277*07122015

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.