

Hipoidno ulje za mjenjače GL5 SAE 85W-140

je mazivo za mehaničke mjenjače na bazi solventno rafiniranih baznih ulja i posebnih aditiva koji mu daju izvrsna svojstva

Hipoidno ulje za mjenjače GL5 SAE 85W-140 se koristi za visokoopterećene hipoidne zupčaste mjenjače, osovinske pogone i mehaničke mjenjače.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API GL-5

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- MIL-L 2105D

U praksi se upotrebom hipoidnog ulja za mjenjače GL5 SAE 85W-140 pokazuju sljedeće prednosti:

- ♦ Izvrsna zaštita od trošenja
- ♦ Vrlo dobra otpornost na opterećenje i pod stalnim opterećenjima
- ♦ Izvrsna posmična otpornost „Stay-in-Grade“
- ♦ Vrlo dobra otpornost na oksidaciju
- ♦ Učinkovito reduciranje zvukova
- ♦ Dobro podmazivanje i manje trošenje pri niskim temperaturama
- ♦ Izvrsna zaštita od korozije
- ♦ Dobro i kao brtvilo
- ♦ Minimalno stvaranje pjene i pri velikom broju obrtaja
- ♦ Može se miješati sa drugim markiranim uljima za mjenjače te je kao takav otporan

Tipične karakteristike:

Svojstvo	Gustoća na15°	Viskoznost na100°	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznosti
Ispitano prema	EN ISO 12185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 2909	DIN ISO 3016
Jedinica	kg/m ³	mm ² /s	-	°C	VI
Podaci	903	26,4	žuto-smeđa	-27	99

j2128*07072016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.