

# Super F1 Racing SAE 5W-50

*je višenamjensko moderno sintetičko motorno ulje. I pri visokim temperaturama garantira optimalno podmazivanje.*

Super F1 Racing SAE 5W-50 je isključivo namijenjen za moderne benzin motore pri najvećem opterećenju na utrka.

Super F1 Racing SAE 5W-50 je zbog svog posebnog aditiviranja namijenjen i za ekstremno sportsku vožnju.

Ovaj proizvod i pri visokim temperaturama garantira optimalno podmazivanje.

Super F1 Racing SAE 5W-50 se koristi za motore sa navedenim specifikacijama.

Propisi proizvođača motornih vozila i motora se moraju poštivati.

U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:

- API: SN/CF
- ACEA: A3/B4

Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:

- MB 229.1

*Super F1 Racing SAE 5W-50 za razliku od mineralnih baznih motornih ulja ima sljedeće prednosti:*

- Vrlo stabilna i velika svojstva viskoznosti, posmična otpornost
- Manja potrošnja goriva na polu- i punom opterećenju
- Dobro pročišćuje i dobra disperzijska svojstva
- Velika posmična otpornost
- I pri visokim temperaturama garantira optimalno podmazivanje.
- Dobra zaštita od potrošnje, korozije i stvaranja pjene.
- Dobra svojstva hladnog paljenja
- Mijenjanje ulja u dužim vremenskim intervalima štiti prirodne izvore.

## **Tipične karakteristike:**

Osobina	Gustoća na15	Viskoznost na 100°C	Boja	Pourpoint	Indeks viskozn. (VI)
<b>Ispitano prema</b>	EN ISO 12185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
<b>Jedinica</b>	kg/m <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup> /s	-	°C	VI
<b>Podaci</b>	850	20,1	Žuto-smeđa	-39	187

j2080\*06032016

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.