

# Super Spezial Synt 0W-16

*je sintetičko lakotekuće motorno ulje za Otto i dizel motore automobila (sa i bez turbo pogona te ubrizgivačem)*

Super Spezial Synt SAE 0W-16 karakteriziraju izvrsna svojstva hladnog paljenja, minimiziranje potrošnje goriva, trenje i trošenje.

Prema propisima proizvođača omogućuje mijenjanje ulja u dužim vremenskim intervalima.

Super Spezial Synt SAE 0W-16 je namijenjen isključivo štednji energije u svim modernim Otto i dizel motorima automobila.

Time reducira oslobađanje ugljikovog dioksida i doprinosi očuvanju okoliša.

Super Spezial Synt SAE 0W-16 se koristi za motore sa navedenim specifikacijama. Propisi proizvođača motornih vozila i motora se moraju poštivati.

Prema propisima proizvođača omogućuje mijenjanje ulja u dužim vremenskim intervalima.

Propisi proizvođača motornih vozila i motora se moraju poštivati.

*U skladu s propisima EU, kvaliteta ovog proizvoda jednaka je i prema sljedećim standardima / specifikacijama:*

- API: SN

*Dokazano u praksi i ispitan u agregatima prema propisanim uputama / ACC. To za:*

- ♦ Honda 08215-99974, 08216-99974, 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Next, Ultra Green, Hybrid Engine
- ♦ Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco,
- ♦ Mitsubishi MZ102661, MZ102662, Mitsubishi DiaQueen ECO Plus,
- ♦ Toyota 08880-11005

*Super Spezial Synt SAE 0W-16 u praksi pokazuje sljedeće prednosti:*

- Izvrsna fluidnost pri niskim temperaturama
- Vrlo stabilna i velika svojstva viskoznosti, posmična otpornost
- Štednja goriva pod svim uvjetima rada
- Dobro pročišćuje i dobra disperzijska svojstva
- Neutralnost prema voodopornim materijalima
- Minimalno isparavanja, time i minimalna potrošnja ulja
- Dobra zaštita od potrošnje, korozije i stvaranja pjene
- Prikladan kao i katalizator
- Mijenjanje ulja u dužim vremenskim intervalima štiti prirodne resurse.

**Tipične karakteristike:**

Osobina	Gustoća na 15°C	Viskoznost na 100°C	Boja	Pourpoint	Indeks viskoznost
Ispitano prema	DIN ISO 12 185	DIN 51 562	jasna	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Jedinica	kg/m <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup> /s	-	°C	VI
Vrijednost	843	7,2	narančasta/smeđa	< -63	153

2074\*08122015

Svi podaci su okvirni i podložni su promjenama proizvodnje.

Sve informacije odgovaraju sadašnjim saznanjima i našem razvoju; u skladu s izmjenama i dopunama. Sve reference po DIN standardima samo su opis proizvoda a nisu garancija. U slučaju bilo kakvog problema obratite se tehničkom osoblju.